

BÛCHE DE CHAUFFAGE FLAM'UP PACK DE 5 BÛCHES

BÛCHE

Caractéristiques : Bûche de chauffage composé de 98% de feuillus (hêtre, chêne, charme, frênes ...) et résineux 2%.

Pour cheminée et poêle à bois

Temps de combustion : Plus d'une heure de combustion.

Dimensions : 304 x 68 mm

Poids moyen : 1,5 kg



U.V.C – PACK DE 5 BÛCHES FILMÉES

Caractéristiques : Bûche de chauffage sous film rétractable par lot de 5 bûches.

Conservation illimitée – Propre, très pratique, efficace et écologique

Convient pour cheminée, poêle à bois, four à bois, foyer ouvert

et insert cuisinière. Allumage simple et rapide.

Respecter les précautions d'emploi.

Nomenclature douanière : 44 01 11 00 00

Dimensions UVC : 365 x 304 mm

Poids moyen UVC : +/- 7,5 kg

Gencod : 3 298 960 924 710



PALETTE

Conditionnement : 15 couches de 6 packs c'est-à-dire 90 UVC par palette EUROPE filmée (1 200 x 800 mm).

Gerbage : Non gerbable

Dimensions : 1 200 x 800 x 1 160 mm

Poids net moyen : 675 kg - **Poids brut moyen :** 697 kg

Gencod : 23 298 960 924 721



Photos non-contractuelles

FLAM'UP

Chemin du Paillard – CS 70 137 SAINTINES – 60 477 COMPIÈGNE CEDEX – France

Tél. : +33 (0)3 44 38 76 00 – Fax : +33 (0)3 44 38 76 01

Web : www.flamup.fr - @ : flamup@flamup.fr